



## Presentazione

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | TeSys                                                                                                                        |
| Tipo prodotto                | Blocco meccanico                                                                                                             |
| Compatibilità prodotto       | LC1D40 3 phases + neutral CA<br>LP1D40 3 phases + neutral DC<br>LP1D65 3 phases + neutral DC<br>LC1D65 3 phases + neutral CA |
| [Uc] control circuit voltage | 110/127 V CA 50/60 Hz<br>110/127 V CC                                                                                        |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Installazione                        | Lato frontale                  |
| Controllo di sgancio                 | Elettrico<br>Manual            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V conforme a IEC 60947-5-1 |
| Potenza richiesta in VA              | 25 per CA circuito             |
| Potenza richiesta in W               | 30 W per CC circuito           |
| Durata meccanica                     | 500000 cicli                   |
| Maximum operating rate               | 1200 cicli/h                   |
| Fattore di carico                    | 10 %                           |
| Peso prodotto                        | 0,07 kg                        |

## Ambiente

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Certificazioni prodotto   | CSA[RETURN]UL            |
| Grado di protezione IP    | IP2x conforme a VDE 0106 |
| Trattamento di protezione | TH conforme a IEC 60068  |
| Temperatura ambiente      | -25...55 °C              |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C              |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,6 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 6,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 99,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 32       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,422 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE                | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali          | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità           | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|