



Hoofd

Range	TeSys
Product name	Tesys deca
Product or component type	Hulpcontactblok
Bereik compatibiliteit	Tesys deca LC1D09...95 AC spoel[RETURN]Tesys deca LC1D115/150[RETURN]Tesys deca LC1D40A...80A AC spoel[RETURN]Tesys deca CAD AC spoel[RETURN]TESYS F LC1F
Montagezone	Zijkant
Samenstelling poolcontact	2 NC
Werking contacten	Onmiddellijk
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstrom	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V conform aan UL 600 V conform aan CSA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]CE

Complementair

Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Type bescherming	GG-zekering 10 A
Mechanical durability	30 Mcycles
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Niet-overlappendijdstijd	1,5 Ms bij de-energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact
Isolatieweerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schoenen-ringklemmen (uiterlijke diameter: 8 mm)
Aanspanmoment	1,7 N.M - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
Height	76 mm
Width	12,5 mm
Depth	76 mm

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	3 cm
Package 1 Weight	56 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.