



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M221
Tipo prodotto	Cartuccia output analogica
Compatibilità prodotto	Modicon M221C

Caratteristiche tecniche

Numero uscite analogiche	2
Tipo uscita analogica	Tensione: 0...10 V
Risoluzione uscita analogica	12 bit
Valore LSB	2,44 mV 0...10 V tensione
Tipo di carico	Resistivo
Impedenza di carico ohmica	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Tempo di conversione	20 ms
Tempo di stabilizzazione	40 ms
Errore precisione assoluta	+/-1% del fondo scala +/-0,3% del fondo scala at 25 °C
Deriva di temperatura	+/- 0,02%FS/°C
Precisione ripetizione	+/- 0,4 %FS
Non-linearità	+/- 0,01%FS
Cross talk	$\leq 1 \text{ LSB}$
Tipo di cavi	Cavo schermato twistato
Collegamento elettrico	3 1,5 mm ² 2 blocchi terminale a vite con passo 3,81 mm regolazione for outputs
Lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato twistato: <30 m per uscita
Isolamento	Non-insulated between analogue output and internal logic
Altezza	41 mm
Profondità	15 mm
Larghezza	35 mm
Peso prodotto	0,015 kg

Ambiente

Immunità alle microinterruzioni	10 ms
---------------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	4,6 cm
Confezione 1: peso	20,0 g

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,356 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1200
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	75 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------