

**QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 1,5 - 2,5 MM²/6 MM
Ø****Article number: 180412**

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 1-2,5 mm²; Bolzen-Ø 6 mm; Nenngroße nach DIN: 6-2,5; D1: 2,3; D3: 6,5; A: 5; B: 11; L: 16; S: 0,8; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,11; VE/Stck.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	9 mm
Weight (kg)	0,0011 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	18
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1 mm ² - 2.5 mm ²
Isolation	ohne
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes

GTIN: 4021103804124