

# Hoja de datos del producto

## Características

# NSYPMB155

## Placa de montaje aislante baquelita para armario PLA AI 1500 x An 500 mm



### Principal

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama                                     | Thalassa                                    |
| Accesorio / categoría de parte separada  | Accesorio de montaje                        |
| Tipo de producto o componente            | Placa de montaje                            |
| Función                                  | Multiuso                                    |
| Para dimensiones nominales de envoltorio | -                                           |
| Ubicación de montaje                     | Insertos posteriores<br>Soporte desplazable |
| Descripción de la placa de montaje       | Aislamiento                                 |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Thalassa Thalassa PLA                       |
| Composición del dispositivo              | 1 placa de montaje                          |
| Material                                 | Baquelita                                   |
| Color                                    | Negro - tipo de cable: RAL 9005)            |

### Complementario

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modo de fijación           | Por tornillos - tipo de tornillo M8 - en los insertos posteriores ubicación |
| Carga permanente admisible | 150 kg                                                                      |
| Altura                     | Nominal: 1500 mm<br>Real: 1390 mm                                           |
| Anchura                    | Nominal: 500 mm<br>Real: 375 mm                                             |
| Profundidad                | Real : 125 mm                                                               |
| Grosor                     | 5 mm                                                                        |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 2,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 39,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 140,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 4,35 kg  |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                         |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|