



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Accoppiatore
Applicazione prodotto	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	1
Montaggio	Guida DIN
Corrente ingresso alimentatore	5 MA 3 mA
Materiale	PC
Protocollo di comunicazione delle porte	KNX KNX long frame KNX data security
Tipo di controllo	2 pulsanti
Segnalazione locale	3 LED
Funzione disponibile	Supports KNX Secure
Mercato	Commercial Residenziale

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	5...93 %
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-5...45 °C
Norme di riferimento	Direttiva EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	93,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm

Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,311 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------