


## BEV US OL ST (750 212)



Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
EKV UK 50 4000	2x 750 041	<b>2+6+9</b>
ESTC SQL RW 3500	1x 769 352	<b>15</b>

Maßbild BEV US OL ST

### Für Erdung am Sicherungsträger

Teleskop-Erdungsstange mit Stellring (max. 3,5 m lang).

Typ	BEV US OL ST
<b>Art.-Nr.</b>	<b>750 212</b>
Ausführung Seil	einpolig
Seilquerschnitt Phasenseite	50 mm <sup>2</sup>
Seilquerschnitt Erdseite	50 mm <sup>2</sup>
Länge einpoliges Seil	4000 mm
Vollisoliert	Nein
Seillänge	4000 mm
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,06 s	34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.57
DB Material-Nr.	237 121

### Stammdaten

Nettogewicht	13.000 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123847
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.