

ZYLINDERSCHRAUBE MIT SCHLITZ, STAHL, M3, L 10 MM**Article number: 190800**

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8.
Ausführung: Ø: M3 mm; Länge: 10 mm; Schlitzmaß: 5,5x0,8 mm;
VE: 100.

Length (mm)	45 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	45 mm
Weight (kg)	0,09017 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Kopfhöhe	- mm
Werkstoff	Stahl
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe	Zinc
Werkstoffgüte	4.8 (steel)
Gewindeart	metrisch
Gewindemaß (metrisch)	3
Gewindesteigung	- mm
Linksgewinde	No
Schraubsystem	Schraubschlitz
Kopfform	Button head
Schlüsselweite	- mm
Senkkopf	No
Gewindelänge	10 mm
Kopfdurchmesser	- mm
Ansenkung	- °
Länge bis Unterkante Kopf	10 mm
Vollgewinde	Yes
Mit Flansch	No
Mit Mutter	No
Mit Unterlegscheibe	No
Selbstsichernd	No
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204	ohne

GTIN: 4021103908006

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de