

## Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Sigla MT 100

N. poli 1P

N. moduli 1

Corrente nominale 13 A

Curva B

Tensione nominale 230-400 V

|                                                  |                                                           |                                               |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Norma di riferimento                             | EN 60898, EN 60947-2                                      | Frequenza nominale (Hz)                       | 50/60 Hz               |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 10000 A                                                   | Potere interruzione EN 60898 (Ics)            | 0,75 x Icn             |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 15 kA                                                     | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)   | 50% Icu                |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V                                                     | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV                   |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc                                                | Tensione massima funzionamento                | 440 V a.c. / 220 V d.c |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000                                                    | Numero di manovre meccaniche                  | 20.000                 |
| Sezione cavo rigido                              | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²                         |                                               |                        |
|                                                  | Sezione cavo flessibile <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |                                               |                        |
| Coppia nominale di serraggio                     | 2 Nm                                                      | Temperatura di impiego                        | -25 +60 °C             |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C + +70°C                                             | Codice Electrocod                             | 1411                   |

## DIMENSIONALE

## MARCHI/APPROVAZIONI

