


## KSC800DLF40

Elbow, Canalis KSC800, copper, 800A, fixed dimensions (A/B 290mm), to go downward, 3L +N+PE, 3L+PE, white RAL9001



### Hoofd

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Range of product               | Canalis                                         |
| Product name                   | KS                                              |
| Device short name              | KSC                                             |
| Type aanbod                    | Norm                                            |
| Product or component type      | Elleboog                                        |
| Beschrijving rail              | Norm                                            |
| Compatibiliteit product        | Canalis KSC railkokersysteem 160...250 A        |
| Device application             | Richting veranderen                             |
| Materiaal                      | Rood koper                                      |
| Polariteit railkokersysteem    | 3L + N + PE<br>3L + PE                          |
| Ie toegekende bedrijfstroom    | 800 A bij 35 °C                                 |
| IP beschermingsgraad           | IP55 conforming to IEC 60529                    |
| [Ue] rated operational voltage | 230...690 V                                     |
| Network frequency              | 50/60 Hz                                        |
| Werkingshoek                   | 90 °                                            |
| Type richtingsverandering      | Richting 1: smalkantig tegenover naar beneden - |
| Colour                         | Wit (RAL 9001)                                  |
| Type schaal aanduiding         | Vast                                            |

### Complementair

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Lengte                  | 290 Mm voor zijkant A<br>290 mm voor zijkant B |
| Width                   | 113 mm                                         |
| Height                  | 146 mm                                         |
| Net weight              | 21 kg                                          |
| Montagezone             | Op kokersysteem                                |
| Montagepositie          | Eender welke positie                           |
| Elektrische aansluiting | Gesmeerd schuifcontact                         |
| Mounting mode           | Met schroeven                                  |
| Standards               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                     |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |
|----------------------|------------------------------|

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 15,000 cm |
| Package 1 Width              | 50,900 cm |
| Package 1 Length             | 37,200 cm |
| Package 1 Weight             | 23,000 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                      |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen           | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |