

**HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Dummy modul, Polzahl: 0, Stift, Buchse, Benötigte Steckplätze: 0.5 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1429040000</a>                                         |
| Art        | HDC MDU                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118233421                                                      |
| VPE        | 1 Stück                                                            |

## HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 34 mm   | Tiefe (inch)  | 1,339 inch |
| Höhe         | 20,6 mm | Höhe (inch)   | 0,811 inch |
| Breite       | 7,15 mm | Breite (inch) | 0,281 inch |
| Nettogewicht | 2,58 g  |               |            |

## Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

## Allgemeine Daten

|                                |          |                       |                                  |
|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Baureihe                       | ModuPlug | Benötigte Steckplätze | 0,5                              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0      | Polzahl               | 0                                |
| Steckzyklen                    | ≥ 500    | Typ                   | Stift, Buchse                    |
| Verschmutzungsgrad             | 3        | Werkstoff             | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme                          |
| REACH SVHC              | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                    | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd           |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                             |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Broschüren                                    | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

