

TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 2,5 MM², LONGITUD DE TERMINAL 12 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182250

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenzado
fino evita daños y empalmes | Diseño: sección transversal 2,5
mm² | Longitud sin aislamiento L2 12 mm | Longitud total L1 18
mm | d1 2,2 | d2 4,2 | S1 0,15 | S2 0,25 | Color del aislamiento azul
| Peso por 100 unidades aprox. 0,03 kg | UL-listed no aplicable
| PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 200 mm
Anchura (mm) 130 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00025 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	2.5 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	18 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	14

GTIN: 4021103822500

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de