



Principal

Gama de producto	Paquete 250
Tipo de producto o componente	Alimentación
Nombre de componente	LXM62

Complementario

Tipo de circuito de alimentación	AC
[Us] Tensión nominal de alimentación	400 V trifásica (tolerancia: - 10...10 %) 230 V trifásica (tolerancia: - 10...10 %) 230 V 1 fase (tolerancia: - 10...10 %)
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz +/- 5 %
[Uc] tensión de circuito de control	24 V DC (tolerancia: - 20...30 %)
Corriente de salida de alimentación	20 A
Bus voltage	270...700 V
Voltaje de bus CC máximo	860 V
Capacidad de cable máxima	1,36 mF
[In] Corriente nominal	10 A 1 fase AC 10 A trifásica AC
Pico de corriente	20 KA 1 fase AC para 1 s 20 kA trifásica AC para 1 s
Potencia nominal	5,2 KW en 400 V trifásica AC 6,2 kW en 480 V trifásica AC
Potencia máxima	10,4 KW en 400 V trifásica AC 12,5 kW en 480 V trifásica AC
Tiempo espera	15 min
Resistencia de frenado	15 Ohm
Potencia de frenado permanente	400 W
Potencia máxima frenado	46 kW
Tipo de salida	2 relés para contactos sin tensión
Interface física	SERCOS III
Marcado	CE
Nivel de seguridad	Pode atingir SIL 2 acorde a EN 61508 Can reach PL d/category 3 acorde a EN/ISO 13849-1
Categoría de sobretensión	III acorde a EN 61800-5-1
Profundidad	270 mm
Ancho	89,5 mm
Altura	310 mm
Peso del producto	6,3 kg

Entorno

Normas	UL 508C EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60721-3-3 - tipo de cable: con revestimiento de poliolefina)
Resistencia a las vibraciones	10 m/s² acorde a EN/IEC 60721-3-3
Resistencia a los choques	100 m/s² en funcionamiento acorde a EN/IEC 60721-3-3 300 m/s² durante el transporte acorde a EN/IEC 60721-3-3
Grado de contaminación	2 acorde a EN/IEC 60721-3-3
Características ambientales	3K3 acorde a IEC 60721-3-3 5...85 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	40...55 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) 5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	34,000 cm
Paquete 1 Longitud	44,500 cm
Paquete 1 Peso	7,286 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	55,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí