



### Hoofd

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Range                      | Mureva        |
| Product or component type  | Contactdoos   |
| Device short name          | Mureva-ingang |
| Plug, categorie stekkerbus | ELV           |
| Poles description          | 2P            |
| Network type               | DC            |
| Standaard stopcontact      | Industrieel   |

### Complementair

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting mode                       | Montage op paneel                                                               |
| Plug, stekkerdoos, contr st vorm    | Recht                                                                           |
| [In] rated current                  | 32 A                                                                            |
| [Ue] rated operational voltage      | 40...50 V<br>20...25 V                                                          |
| Wijzerszinpositie secundaire leipin | 10 u                                                                            |
| Materiaal stopcontact               | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer                                        |
| Legering contacten                  | Pennen: roestvrij staal<br>Moffen: vernikkeld messing<br>Veren: roestvrij staal |
| Connections - terminals             | Captieve schroeven, volledig los                                                |
| Cable cross section                 | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Net weight                          | 0,128 kg                                                                        |
| Afmeting basis                      | 65 x 65 mm                                                                      |
| Height                              | 65 mm                                                                           |
| Width                               | 65 mm                                                                           |
| Depth                               | 65 mm                                                                           |
| Colour                              | Grijs (RAL 7035)                                                                |
| Spanningskleur                      | Wit                                                                             |

### Omgeving

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standards                              | NL 60309-1<br>NL 60309-2                           |
| IP beschermingsgraad                   | IP44 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to EN 62262                        |
| Vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-11                  |
| Relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )                                  |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6,5 cm  |
| Package 1 Width              | 7,0 cm  |
| Package 1 Length             | 6,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 432,0 g |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                   |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>      |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                      |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a> |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                    |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                       |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|