



Principal

Gama	Canalis
Tipo de oferta	Classic Control system
Tipo de producto o componente	Conector
Función	Iluminación
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente nominal de empleo	16 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	230...400 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Polaridad canalización prefabricada	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Tipo de protección	Fusible
Tipo de fusible	Cilíndrico, estado 1 8,5 x 31,5 mm - gG acorde a NF
Protocolo del puerto de comunicación	DALI
Color del cierre de la unidad de derivación	Azul
Polaridad de la unidad de derivación	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con selección de fase
Equipo suministrado	Fusible no suministrado
Color	Crema - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Ancho	168 mm
Profundidad	33 mm
Altura	53 mm
Peso del producto	90 g
Cantidad por juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	94,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,0 cm
Paquete 2 Ancho	16,0 cm
Paquete 2 Longitud	25,0 cm
Paquete 2 Peso	1,009 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	440
Paquete 3 Altura	61,5 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	50,796 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------