



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Power distribution rail
Applicazione	Multifunzione
Descrizione presa standard	Pin earth
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Configurazione poli di uscita	2P+E con serrande
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 power rail Elementi di fissaggio
Posizione terreno	35° ground lug
Numero di prese	7
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Installazione	Montante Rack 19"
Tipologia fissaggio	Fissaggio diretto Tramite supporti cavo
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficie	Anodizzato
Collegamento elettrico	3 m power cord 3 x 1,5 mm ² H05VV-F3G1.5
Numero di unità rack	1U
Larghezza	482,6 mm
Profondità	44 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C
Marchi qualità	UTE
Norme di riferimento	NBN C 61-112-1 IEC 60884 NFC 61-314

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	57,0 cm
Confezione 1: peso	1,166 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	29,0 cm
Confezione 2: larghezza	37,5 cm

Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	23,32 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì