



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	micro interruttore[RETURN]PF[RETURN]SDE[RETURN]OF
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	MasterPact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo di offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Confezione 1: peso	59,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	64
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,182 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	512
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	45,456 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì