



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	microschakelaar[RETURN]PF (SF) [RETURN]SDE[RETURN]OF
Product or component type	Hulpcontactblok
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	MASTERPACT MTZ1 automaat

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Samenstelling signaleringscontacten	4 NO/NC
Uitschakelvermogen	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC
Minimale belasting	100 mA bij 24 V
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	59,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	64
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,182 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	512
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	45,456 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja