

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 7 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Druckausgleichselement und O-Ring

Produktbeschreibung

Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement. Verhindert, dass sich im Gehäuse ein Unterdruck bilden kann. Membran: wasser- und schmutzabweisend

Ihre Vorteile

- Reduziert die Kondenswasserbildung
- Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424538
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4055626374437
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,3 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	TR

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BMBCVG-0S
Luftdurchsatz	25 (l/h bei einer Druckdifferenz von 70 mbar)
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Kennwerte

Kategorie der Schlageinwirkung	5
Ausführung, Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Länge	36,5 mm
Länge Anschlussgewinde	6 mm
Bohrlochdurchmesser	12,1 mm ... 12,2 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	17 mm
Schlüsselweite Stutzen	17 mm
Gewindeart Anschlussseite	M12 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	6 Nm (Hutmutter)
	3 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	PTFE (Die Materialangabe bezieht sich auf die Entlüftungsmembran)
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	4 mm ... 7 mm
------------------------------------	---------------

G-INVEN-M12-M67N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424538>


Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 8 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C (statisch)

Zeichnungen



Maßzeichnung

G-INVEN-M12-M67N-NNES-S - Kabelverschraubung



1424538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424538>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424538>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E199260



UL Recognized
Zulassungs-ID: E199260

1424538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424538>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	752bdf12-f5b8-4cf3-a622-09167e687db9

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,312 kg CO2e
---------	---------------