


KSA630DZE43F

Canalis - ZED - Omhoog of omlaag - A,B,C - M
to M - Brandscherm - 630A



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Zed elbow
Beschrijving rail	Brandscherm op op maat gemaakt (slechts één kant)
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A
Device application	Richting veranderen
Geleidermateriaal	Aluminium
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Network frequency	50/60 Hz
Werkingshoek	90 °
Type richtingsverandering	Richting 1: smalkantig tegenover naar boven - nul tegenover links Richting 1: smalkantig tegenover naar beneden - nul tegenover UP Richting 2: smalkantig tegenover recht -
Colour	Wit (RAL 9001)
Type schaal aanduiding	Op maat gemaakt
Lengte	290...800 Mm voor zijkant A 200...800 Mm voor zijkant B 290...800 Mm voor zijkant C 700...1200 mm voor zijkant met brandscherm

Complementair

Width	113 mm
Depth	146 mm
Montagezone	Op kokersysteem
Elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
Mounting mode	Met schroeven
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	96,7 cm
Package 1 Length	157,0 cm
Package 1 Weight	16,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.