



### Presentazione

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dispositivo                    | MT250                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo prodotto                       | Motore                                                                                                                                                                                                                             |
| Applicazione                        | Carica molle automatico                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità gamma                 | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation"<br>Compact "ComPacT NSX DC new generation" "NSX100 DC"<br>Compact "ComPacT NSX DC new generation" "NSX160 DC" |
| Tipo di controllo                   | Standard                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione di comando [Uc]            | 48..60 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                               |
| Circuit breaker mounting mode       | Fisso                                                                                                                                                                                                                              |
| Circuit breaker frame rated current | 160 A<br>100 A                                                                                                                                                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo segnale di controllo          | Impulso<br>Mantenuto                                          |
| Circuit breaker response time      | < 700 ms open<br>< 80 ms closed                               |
| Frequenza di funzionamento massima | 4 per minuto                                                  |
| Potenza assorbita in VA            | 500 VA chiusura<br>500 VA apertura                            |
| Apparecchiatura fornita            | Adattore SDE                                                  |
| Descrizione opzioni bloccaggio     | Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8<br>Lucchetto in posizione OFF |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 12,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 10,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 17,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,394 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 21,676 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                               |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                              |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|