



### Principal

|  |   |
|--|---|
| Gama                                     | ComPact   |
| Gama de producto                         | Compact NS KIT  |
| Nombre abreviado del equipo              | MX  |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de disparo   |
| Función                                  | Control   |
| Tipo de bobina                           | Bobina de apertura<br>Liber deseng deriv                                |
| Tipo de control                          | Estándar  |
| [Uc] tensión de circuito de control      | 380...415 V CA 50 Hz<br>440...480 V CA 60 Hz                            |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Compact ComPact NSX DC<br>Compact Compact NSXm<br>PowerPact PowerPact B |

### Complementario

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Umbral operativo              | 0,7 Un apertura      |
| Tiempo respuesta              | < 50 ms              |
| Tipo de señal de control      | Impulso<br>Mantenido |
| Duración mínima del impulso   | >= 20 ms             |
| Terminal de conexión auxiliar | Resorte              |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,100 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,300 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 61,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 9,100 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 13,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 18,500 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 640,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 20        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 4,000 kg  |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración De REACh</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |