









GTIN:	4013288111661	**Afmetingen:**	140x115x45 mm
Onderdeelnr.:	05104653001	**Gewicht:**	279 g
Artikelnummer:	849/855/867/18	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele houder, houtspiraalboorbits en bits met 1/4" aandrijving
- In praktisch en robuust riemetui

18-delige houtspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardige metaalspiraalboorbits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. De universele houder Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104653001

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Houtboor-bit



Houtboor-bit Toepassing: hout
1/4" aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht
HSS = High Speed Steel/ sneldraaistaal
Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur
uitstekende rondloop
taaihard uitgeharde bits voor extra lange levensduur

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Magnetisch



Magnetische bithouder om de schroeven gemakkelijker te plaatsen

TH-bits



TH-bits zijn H-bits met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104653001

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm




05052502001	1x	1/4" x 50 mm

849 HSS Houtboren Bit, 3 x 70 mm



05104600001	1x	3 x 70 mm
05104601001	1x	4 x 74 mm
05104602001	1x	5 x 85 mm
05104603001	1x	6 x 95 mm
05104604001	1x	8 x 110 mm

855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm
05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
05066488001	1x	TX 25 x 25 mm
05066490001	1x	TX 30 x 25 mm
05066491001	1x	TX 40 x 25 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104653001

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de