

**BRIDAS PARA CABLES, COLOR NATURAL, ANCHO X LARGO 3,5 X 140 MM, 100 UNIDADES****Número de artículo: 181364**

---

Brida sujetacables de Pa 6.6, color natural, LxA 3,5x140 mm, mazo de cables 3-36 mm, 150 N, sin halógenos, autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 90 mm      |
| Anchura (mm)  | 19 mm      |
| Altura (mm)   | 250 mm     |
| Peso (kg)     | 0,00061 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Atributo                                                 | Valor                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| material                                                 | Kunststoff            |
| Protección de superficies                                | sonstige              |
| Sin halógenos                                            | Sí                    |
| Color                                                    | sonstige              |
| Calidad del material                                     | Polyamid (PA)         |
| Ancho de la cinta                                        | 3.5 mm                |
| Longitud de la cinta                                     | 140 mm                |
| espesor de la banda                                      | - mm                  |
| Diámetro del haz                                         | 3 mm - 36 mm          |
| Mín. Fuerza de sujeción                                  | 150 N                 |
| Temperatura de funcionamiento                            | -40 °C - 85 °C        |
| Temperatura de montaje                                   | -10 °C - 85 °C        |
| Ejecución                                                | Internal toothing     |
| Cierre de correa                                         | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparente                                             | No                    |
| Fluorescente                                             | No                    |
| Detectable                                               | No                    |
| Zona de etiquetado                                       | ohne                  |
| Cierre desmontable                                       | No                    |
| Tipo de fijación                                         | ohne                  |
| Estable a los rayos UV según ASTM D6779                  | No                    |
| Certificación UL                                         | Sí                    |
| Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94 | V2                    |

GTIN: 4021103813645

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de