

The widest range of flush-mounting switchboards and distribution boards available on the market today. Seven families designed to offer solutions in the residential and advanced tertiary sectors, also available in Halogen Free material. Versions from 2 to 72 modules, degrees of protection from IP40 to IP55 and specific versions also for plasterboard. Furthermore, the offer includes Multimedia Enclosures in compact (36 modules) and complete (54 modules) versions, both compliant with what is suggested by the CEI 306-2 guide.


Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Blanco
Dim. exter. BxHxP (mm)	328x218x106	Grado de protección	IP40
Instalación	De empotrar	Potencia disipable (W)	24
Resistencia a impactos	IK08	Tensión nominal	400 V
Color puerta	Transparente color humo	Nº mod. EN 50022	12+1
Corriente nominal	125 A	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Para superficies	Mampostería	Temperatura de empleo	-15 ÷ +60°C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	0311
Termopresión con bola	70 °C	Norma	EN 60670-1, IEC60670-24
Tensión de aislamiento	750 V	Nº más borneros instalables	1 x 12 módulos

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

