

L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

|                           |                                       |                                  |                                              |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Classe isolamento         | II (secondo Norma IEC 61140)          | Colore                           | Bianco                                       |
| Dim. esterne BxHxP (mm)   | 328x218x106                           | Grado di protezione              | IP40                                         |
| Installazione             | Incasso                               | Potenza dissipabile (W)          | 24                                           |
| Resistenza agli urti      | IK08                                  | Tensione nominale                | 400 V                                        |
| Colore porta              | Trasparente fume'                     | N. mod. EN 50022                 | 12+1                                         |
| Corrente nominale         | 125 A                                 | Resistenza al filo incandescente | 650 °C                                       |
| Per pareti                | Muratura                              | Temperatura di impiego           | -15 +60 °C                                   |
| Tipo Materiale            | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod                | 0311                                         |
| Termopressione con biglia | 70 °C                                 | Normativa                        | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 |
| Tensione di isolamento    | 750 V                                 | Max.morsettiere installabili     | 1 x 12 moduli                                |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi           |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate    | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA

|                                                                                                                                 |                   |                   |                      |                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>EN 61140<br>II (secondo Norma IEC 61140) | <b>IP</b><br>IP40 | <b>IK</b><br>IK08 | <b>GWT</b><br>650 °C | <b>INSTALLAZIONE</b><br><br>-15 °C min +60 °C max | <b>HF</b><br>HALOGEN FREE<br>Halogen free secondo norma EN 60754-2 | <br>70 °C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### MARCHI/APPROVAZIONI

