

IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - Módulo de seguridad



2700563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700563>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Muestra la variante IB IL
PSDOR 4-PAC

Módulo de salida de relé descentralizado orientado a la seguridad, índice de protección IP20, para el sistema PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas de relé seguras con 2 contactos cada una. Los estados de las salidas se reproducen para fines de diagnóstico.

Descripción del producto

El módulo de seguridad es un módulo de salidas de la línea de productos Inline para el empleo en un sistema PROFIsafe. El módulo de seguridad puede emplearse como componente de una estación Inline en cualquier lugar dentro de un sistema PROFIsafe Inline. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de un interruptor a 500 kBaud o 2 MBaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma tasa de transmisión. El módulo dispone de cuatro salidas de relé seguras cada una con dos contactos de relé. Los estados de las salidas se reproducen para fines de diagnóstico.

Sus ventajas

- SIL 3 según EN IEC 62061
- SIL^{PL}3 según IEC/EN^{PL}61508
- PL e según EN ISO 13849-1

Datos comerciales

Código de artículo	2700563
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA432
Clave de producto	DNA432
GTIN	4046356583169
Peso por unidad (incluido el embalaje)	449,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	449,2 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	73,2 mm
Altura	119,8 mm
Profundidad	71,5 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	Dimensiones de la carcasa

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	amarillo (RAL 1018)
-----------------	---------------------

Interfaces

Bus local Inline

Número de canales	2
Tipo de conexión	Maniobra de datos Inline
Velocidad de transmisión	500 kBit/s / 2 MBit/s (conmutable)

Propiedades de sistema

Datos de programación

Código de longitud (hex.)	04
Código de ID (dec.)	175
Código de longitud (dec.)	04

Datos de salida

Relé

Número de salidas	4 (Relés de seguridad con 2 contactos sin potencial cada uno)
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Tipo de conmutación del contacto	Contacto abierto

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
Familia de productos	Inline
Aplicación	Seguridad funcional
	PROFIsafe
Construcción	modular

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	8,7 W
--	-------

IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - Módulo de seguridad



2700563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700563>

Medio de transmisión	Cobre
Potenciales: Suministro de la lógica (U_L)	
Tensión de alimentación	7,5 V DC (ver datos técnicos de seguridad)
Absorción de corriente	máx. 360 mA
Potenciales: Alimentación del circuito principal (U_M)	
Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida)
Absorción de corriente	típ. 30 mA
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (U_S)	
Tensión de alimentación	24 V
Alimentación: Electrónica del módulo	
Tensión de alimentación	24 V DC (a través de maniobra de potencial)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión	
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación 7,5 V (lógica bus)/alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo, salidas de relé, FE	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo/alimentación 7,5 V (lógica bus), salidas de relé	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Salidas de relé COMBICON X3 / salidas de relé COMBICON X4, salidas de relé Inline, Alimentación 7,5 V (lógica bus)/alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo, FE	2500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensión de prueba: Salidas de relé COMBICON X4 / salidas de relé COMBICON X3, salidas de relé Inline, Alimentación 7,5 V (lógica bus)/alimentación 24 V (U_M , U_S), GND, salidas de ciclo,	2500 V AC, 50 Hz, 1 min

Datos de conexión

Tecnología de conexión	
Denominación Conexión	Conectores Inline
enchufable	sí
Conectores Inline	
Tipo de conexión	Conexión por resorte
enchufable	sí
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

2700563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700563>

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.)

Normas y especificaciones

Clase de protección	I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------------	-------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

2700563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700563>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700563>

PROFIsafe

ID de homologación: Z20083

2700563

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700563>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a9bc7f19-379d-47ec-b007-05f3863bb403