

**ISOL. ADEREINDHULS 0,5 MM<sup>2</sup>/8 MM, WIT, 500 ST.****Artikelnummer: 188998**

Geïsoleerde adereindhulzen, gemaakt van hoogwaardig koper DHP. Het oppervlak is vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt voor eenvoudig insteken van de koperen geleiders. Temperatuurbestendig tot 105°C, voor klasse 5 / 6 kabels volgens IEC 60228



|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte (mm)  | 14 mm    |
| Breedte (mm) | 2,9 mm   |
| Hoogte (mm)  | 2,9 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,034 kg |

| Kenmerk                       | Waarde              |
|-------------------------------|---------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                  |
| materiaal                     | Kupfer              |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt            |
| bouwvorm                      | Standard            |
| nominale doorsnede            | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 8 mm                |
| totale lengte                 | 14 mm               |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)   |
| Halogeenvrij                  | Ja                  |
| Kleur                         | weiß                |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                 |
| Met markeringsvlag            | Nee                 |
| Bandbreedte                   | Nee                 |

GTIN: 4021103123423

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de