



## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                  |
| Intervallo esteso            | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                                                                                                                             |
| Tipo prodotto                | Contenitore adatto                                                                                                                                                                        |
| Altezza nominale cassetta    | 2000 mm                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza nominale cassetta  | 800 mm                                                                                                                                                                                    |
| Profondità nominale cassetta | 500 mm                                                                                                                                                                                    |
| Montaggio pulsantiera        | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                       |
| Composizione dispositivo     | 2 Guide di scorrimento<br>4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio<br>1 struttura<br>1 porta<br>1 sistema di chiusura con maniglia: porta<br>1 pannello posteriore<br>1 tetto |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di struttura                | Pannelli e porte integrati nella struttura<br>Struttura forata passo 25 mm<br>Stampato da un'unica sezione<br>Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore                             |
| Apertura porta                   | Reversibile (120 °)                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di porta                    | Vetro fronte                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                                                |
| Tipo di piastra passacavo        | Senza pressacavo                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di chiusura                 | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale                                                                                                                                  |
| Numero di porte                  | Fronte: 1 porta(e)                                                                                                                                                                                        |
| Accessibilità per uso            | Posteriore<br>Anteriore<br>Pannelli laterali del contenitore                                                                                                                                              |
| Parti rimovibili                 | Porta Con viti cerniera<br>Pannello posteriore Con viti<br>Tettuccio Con viti<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti<br>Guida scorrevole Con viti                                                    |
| Materiale                        | Cornice: lamiera zincata<br>Montanti: lamiera zincata<br>Porta: cristallo temperato<br>Porta: sheet steel<br>Pannelli: sheet steel<br>Cerniera: zama<br>Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra |
| Finitura superficiale            | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                                               |
| Colore                           | Contenitore: grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)                                                                                                                                               |
| Peso prodotto                    | 15,3 kg                                                                                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Norme di riferimento     | IEC 62208                 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 3R/12                |
| Grado di protezione IP   | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado di protezione IK   | IK08 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 215 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 85 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 60 cm   |
| Confezione 1: peso               | 88,1 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|