



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Panel frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLM
Composición del dispositivo	1 puerta 1 asa 4 escuadras de fijación

Complementario

Material	Poliéster cargado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm
Número de cierres	2
Tipo de puerta	Ciega interna
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 110 °)
Altura	Cuadrícula: 850 mm
Anchura	Cuadrícula: 650 mm
Profundidad	Profundidad disponible entre la puerta del armario : 37 mm Profundidad disponible entre la parte trasera : 269 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	79,000 cm
Paquete 1 Longitud	99,000 cm
Paquete 1 Peso	2,741 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	29,000 cm
Paquete 2 Ancho	90,000 cm
Paquete 2 Longitud	100,000 cm
Paquete 2 Peso	14,021 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	135,000 cm
Paquete 3 Ancho	100,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	97,126 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas