

Hoja de datos del producto

Características

LV480884

Single block with 1 current transformer,
FuPacT ISFL160, 3 poles, class 1, 150/1A,
2.5VA



Principal

Gama de producto	ISFL160
Gama	FuPacT
Tipo de producto o componente	Bloque de 3 transformadores de corriente
Función	Fuente de alimentación
Compatibilidad con sensores de corriente	Génesis Fupact ISFL ISFL160 fusible-seccionador
Número de polos	3P
Relación de transformación del trafo	150/1 A
Consumo de potencia en VA	2,5 VA

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de medida
Tipo de transformador de corriente	Clase medición 1
Factor de seguridad	5
[Ue] Tensión nominal de empleo	800 V AC 50/60 Hz
Grado de protección IP	IP20
Normas	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Altura	328,5 mm
Ancho	49,5 mm
Profundidad	30 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,7 cm
Paquete 1 Longitud	37,0 cm
Paquete 1 Peso	271,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	6,186 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.