# LV480884

Single block with 1 current transformer, FuPacT ISFL160, 3 poles, class 1, 150/1A, 2.5VA





### Presentazione

Gamma prodotto	ISFL160
Gamma	FuPacT
Tipo prodotto	Block of 1 current transformer
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità gamma	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Numero di poli	3P
Rapporto trasformatore di corrente	150/1 A
Potenza assorbita	2,5 VA

#### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura	
Tipo trasformatore di corrente	Classe di misurazione 1	
Fattore dsicurezza massimo	5	
Tensione nominale di esercizio [Ue]	800 V CA 50/60 Hz	
Grado di protezione IP	IP20	
Norme di riferimento	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626	
Temperatura ambiente	-2570 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4080 °C	
Altezza	328,5 mm	
Larghezza	49,5 mm	
Profondità	30 mm	

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,7 cm
Confezione 1: profondità	37,0 cm
Confezione 1: peso	271,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,186 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.