



Hoofd

Range of product	ISFL160
Range	Fupact
Product or component type	Blok met 1 stroomtransformatortype
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL160 schakelaarzekeringonderbreker
Poles description	3P
Ratio stroomtransformatortype	150/1 A
Stroomverbruik in VA	2,5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformatortype	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	328,5 mm
Width	49,5 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	37,0 cm
Package 1 Weight	271,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,186 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------