

Ficha Técnica Producto GWJ9011W

Serie 40 CDI



Los productos I-FAST son la solución de carga rápida de CC de JOINON, ideal para cargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión, en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autovías, autopistas y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto de mobiliario urbano y extraurbano, con pantalla gráfica para una mejor Experiencia de Usuario y uso de servicios para el usuario EV Driver.

Potencia de entrada CA	-	Ambiental	-
Tensión de entrada	3Ф 380 ÷ 415 Vca	Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50°C
Conexión de entrada CA	3P+N+T (Configuración estrella), TN/TT	Humedad	5% ÷ 95% HR, sin condensación
Corriente entrada máxima	3 Φ 40A	Altitud	≤ 2.000 m
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	Grado de protección	IP55
Factor de potencia	> 0.99	Resistencia a impactos	IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)
Eficiencia	>94%	Método de refrigeración	Enfriamiento con ventilador
Potencia - entrada CC	-	Mecánica	-
Intervalo de tensiones en sali	da CCS2: 150 ÷ 950 Vcc	Dimensiones	610 mm x 230 mm x 690 mm
Corriente salida máxima	CCS2: 80A	Peso	88 kg
Potencia de máxima salida	30 kW	Longitud de cable	4 m
Precisión tensión/corriente	±2%	Protecciones	-
Interfaz usuario & control	-	Protección de entrada	OVP, OPP, OTP, UVP, SPD
Pantalla	Gráfico de 7"	Protección de salida	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Pulsadores	Pulsadores de funcionamiento / Pulsadores de paro de emergencia	Normativa	-
Autentificación de usuario RF	ID: suportando ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, código QR, App	Seguridad	CE, CB
Medidor de energía	Medidor CC integrado	Certificado	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Comunicación	-	Interfaz de recarga	DIN 70121, ISO 15118-2
Externa	Ethernet, Wi-Fi y 4G	Soluciones de pago	-
Interna	CAN bus / RS485	Terminal de pago	No

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA





IP55

IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)

MARCAS/APROBACIONES

