

Hoja de datos del producto

Características

EVA1HPC3

Sistema anti disparo trifasico, EVlink Home, complementar el cargador



Principal

Gama	EVlink
Tipo de producto o componente	Contactador de deslastre de carga
Material	Plástico

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	EVlink EVlink Home
Condiciones de uso	Interior
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm
Setting of maximum current provided to charging station	Manual
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] tensión de alimentación asignada	220 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Consumo de potencia en W	5 W
Compatibilidad del producto	PLC
Señalizaciones en local	1 verde LED, función: procesode control 1 rojo LED, función: indicación de error 1 verde LED, función: estado de comunicación integrado
Normas	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	72 mm
Ancho	89 mm
Profundidad	75 mm
Peso del producto	180 g
Color	Blanco

Entorno

Altitud de operación	0...2000 m
Temperatura ambiente de operación	-30...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	5...95 %
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	21,5 cm
Paquete 1 Peso	638 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,716 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	73 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	84 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil