NSYS3X3215H

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 300x200x150 mm, IP66





Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	300 mm
Nominal width	200 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia	
Tipo di porta	Semplice	
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra	
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo	
Accessibilità per uso	Anteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere	
Materiale	Serratura: zama Cerniera: acciaio inox Corpo e porta: acciaio inox 316L	
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato	
Peso prodotto	3,12 kg	

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22	
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262	
Caratteristiche ambientali	Corrosivo Igiene specifica	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	17,0 cm	
Confezione 1: larghezza	21,5 cm	
Confezione 1: profondità	32,0 cm	
Confezione 1: peso	3,12 kg	
Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	168	

Confezione 2: altezza	180,0 cm	
Confezione 2: larghezza	100,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	535,0 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months	Garanzia	18 months
--------------------	----------	-----------