

ZQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Energieeinspeisung

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Zubehör, Querverbinder, 125 A |
|--------------------|--|
| BestNr. | <u>7920100000</u> |
| Art | ZQV 35-10 |
| GTIN (EAN) | 4032248240517 |
| VPE | 10 Stück |
| Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2025-04-17 |
| Produktalternative | <u>2562670000</u> |



ZQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Abmessungen | und | Gewichte |
|-----------------|------|----------|
| ADIIICOOUIIGEII | ullu | GEWICHTE |

| Abmessungen und Gewicht | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| Tiefe | 40,8 mm | Tiefe (inch) | 1,606 inch |
| Höhe | 20,8 mm | Höhe (inch) | 0,819 inch |
| Breite | 4 mm | Breite (inch) | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 8,074 g | | 0,107 mon |
| Temperaturen | | | |
| I | 25 % 55 % | Harrish on make many anakom | F %C 40 %C |
| Lagertemperatur Dauergebrauchstemperatur, min. | -25 °C55 °C -50 | Umgebungstemperatur Dauergebrauchstemperatur, max. | -5 °C40 °C 120 |
| Allgemeines | | | |
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 0 |
| Bemessungsdaten | | | |
| Nennstrom | 125 A | | |
| Maße | | | |
| Raster in mm (P) | 16 mm | | |
| Systemkennwerte | | | |
| Ausführung | für Klemmen | | |
| Werkstoffdaten | | | |
| Werkstoff | Wemid | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | geib |
| weitere technische Daten | V 0 | | |
| | | | |
| Befestigungsart | gesteckt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |
| Klassifikationen | | | |
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | _ | |
| Zulassungen | | | |
| POLIC | Vantorm | | |
| ROHS | Konform | | |
| Umweltanforderungen | | | |
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | | |
| | No SVHC above 0.1 wt% | | |

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 09:01:41 MESZ



ZQV 35-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo | - |
|---|--|
| kument | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |