



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Product or component type	Discrete outputmodule
Aantal discrete outputs	16
Digitaal uitgangstype	Triac
Discrete uitgangsspanning	100...240 V AC
Digitale uitgangsstroom	0,6 A

Complementair

Maximale lekstroom	1,5 MA at staat 0 120 V AC 60 Hz 3 mA at staat 0 240 V AC 60 Hz
Maximale spanningsval	<1,5 V bij status 1
Isolati weerstand	> 10 MOhm 500 V DC
Responstijd bij output	<= 1.011 ms resistief activering <= 1.011 ms resistief deactivering
Typisch stroomverbruik	79 mA bij 3.3 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	1800000 H
Type bescherming	1 externe zekering snel doorbranden
Inschakelstroom	20 A
Maximale stroom per uitgang gemeenschappelijk	2,4 A
Grenzen uitgangsstroom	0,025...4,8 A
Status LED	1 LED (groen) module in werking (RUN) 1 led per kanaal (groen) diagnostiek kanaal 1 LED (rood) modulefout (ERR) 1 LED (rood) I/O-module

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Doorslagvastheid	2830 V AC bij 50/60 Hz 1 mn
Trilling bestendigheid	3 gn
Schokbestendigheid	30 gn
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % bij 55 °C zonder condensatie
Bedrijfshoogte	0...2000 m 2000...5000 m met

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,700 cm
Package 1 Length	11,700 cm
Package 1 Weight	203,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,398 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------