

M23-000000090DUS-SIG - Carcasa para conector circular



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554111>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para conector de acoplamiento, serie: M23 PRO Signal, recta, bloqueo estándar y ONECLICK M23, apantallamiento: sí, nota: solo se puede utilizar en combinación con los insertos de contactos indicados en los accesorios; para las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje, véase el artículo de referencia 1629113 (versión crimpada) o 1467143 (versión soldada)

Datos comerciales

Código de artículo	1554111
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRABI
Clave de producto	ABRABI
GTIN	4067923032866
Peso por unidad (incluido el embalaje)	96,711 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	96,711 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

M23-000000090DUS-SIG - Carcasa para conector circular



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554111>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los insertos de contactos deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	M23 PRO Signal
Aplicación	Señal
Apantallado	sí
Prensaestopas Pg	sin

Datos del material

Material Junta	FKM
----------------	-----

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Carcasa

Ejecución	Carcasa de acoplamiento
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	para bloqueo rápido ONECLICK y estándar
Prensaestopas Pg	sin
Material (Carcasa)	GD-Zn
Material (Junta)	FKM
Índice de protección (insertado)	IP66/IP68 (2 m / 24 h)

Junta

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 15 mm (Anillo obturador universal)
Material junta	FKM

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	100
-------------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (véase derating)
Altitud	3000 m

M23-000000090DUS-SIG - Carcasa para conector circular



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554111>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-000000090DUS-SIG - Carcasa para conector circular



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es