

M23-000000090DUS-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554111>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier de connecteur prolongateur, série : M23 PRO Signal, droit, verrouillage standard et ONECLICK M23, blindé : oui, remarque : utilisable uniquement en combinaison avec les éléments de contact mentionnés dans les accessoires ; consignes de sécurité et instructions d'installation, voir article de référence 1629113 (version à sertir) ou 1467143 (version à souder)

Données commerciales

Référence	1554111
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRABI
Product key	ABRABI
GTIN	4067923032866
Poids par pièce (emballage compris)	96,711 g
Poids par pièce (hors emballage)	96,711 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

M23-000000090DUS-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554111>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Série	M23 PRO Signal
Application	Signal
Blindé	oui
Raccordement à filetage Pg	sans

Indications sur les matériaux

Matériau Joint	FKM
----------------	-----

Connecteur

Type	droit
------	-------

Boîtier

Version	Boîtier prolongateur
Type de filetage	M23
Type	droit
Mode de verrouillage	Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK
Raccordement à filetage Pg	sans
Matériau (Boîtier)	GD-Zn
Matériau (Joint)	FKM
Indice de protection (enfiché)	IP66/IP68 (2 m / 24 h)

Joint

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 15 mm (Joint universel)
Matériau du joint	FKM

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (voir derating)
Altitude	3000 m

M23-000000090DUS-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554111>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-000000090DUS-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554111>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr