RD 8 STTZN R50M (800 028)



Illustrations sans engagement

Conducteur en acier conforme à la norme NF EN 62561-2 avec revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 50 µm (env. 350 g/m2) ;pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre comme dispositif de capture ou conducteur de descente.

Type Référence	RD 8 STTZN R50M 800 028 ✔
Diamètre Ø - conducteur	8 mm
Section	50 mm^2
Matériau	St/tZn
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Revêtement en zinc	valeur moyenne ≥ 50 µm (env. 350 g/m^2)
Conductance spécifique	≥ 6,66 m / ohm mm^2
Résistance spécifique	≤ 0,15 ohm mm^2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	3,5 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	2,54 m/kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72172030
GTIN (Numéro EAN)	4013364508446
UC	1 kg

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les conducteurs ne peuvent être livrés avec un poids exact. D'autres matériaux pour les conducteurs spécifiés dans la série de norme NF EN 62561 sont disponibles sur demande.