# Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque B 2, 20-100 Nm, 3/8" x 20-100 Nm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288193209 | **Dimension:** | 445x60x60 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05075611001 | **Poids:** | 1220 g |
| **Numéro d'article:** | Click-Torque B 2 | **Pays d'origine:** | TW |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82041100 |

- Cliquet avec carré 3/8", 45 dents avec inverseur
- Réglage et verrouillage simple du couple avec "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation
- "Clic" de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
- Plage de mesure: 20-100 Nm ; précision de ± 3% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Manche ergonomique bi-composant pour un serrage à droite

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Lien
https://www.wera.de/fr/05075611001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Clés dynamométriques Série Click-Torque



Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.

### Précis




La précision s'élève à ±3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Réglage aisé



Avec déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes.

### Sens de serrage



Les clés dynamométriques Click-Torque à cliquet fixe permettent un serrage à droite.

### Simplicité et sécurité



Réglage et verrouillage simples du couple souhaité ; lisible sur l'échelle principale et l'échelle de précision.

### Autres variantes de cette famille de produits:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch |
| **05075611001** | **3/8"** | **20-100** | **5,0** | **15-73** | **405** | **140** | **47** | **43** | **18,5** | **15 15/16"** | **5 33/64"** | **1 27/32"** | **1 11/16"** | **45/64"** |

**Lien**
**https://www.wera.de/fr/05075611001**

**Wera - Click-Torque B 2**
**05075611001 - 4013288193209**

**Wera Werkzeuge GmbH**
**Korzerter Straße 21-25**
**D-42349 Wuppertal**
**Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0**
**E-Mail: info@wera.de**