



Principal

Gama	TeSys
Gama de producto	TeSys GS
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	LC1G
Aplicación del contactor	Power switching
Categoría de empleo	AC-3 AC-4 AC-1 AC-5A AC-5B AC-6b AC-6B DC-1 DC-3 DC-5
Número de polos	4P
[Ue] Tensión nominal de empleo	≤ 1000 V AC 50/60 Hz ≤ 460 V corriente continua
[Ie] Corriente nominal de empleo	150 A (at ≤ 60 °C) at ≤ 440 V AC-3 275 A (at ≤ 40 °C) at ≤ 1000 V AC-1
[Uc] tensión de circuito de control	100...250 V AC 50/60 Hz 100...250 V corriente continua
Límites de tensión del circuito de control	Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at ≤ 60 °C) Desconexión: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at ≤ 60 °C)

Complementario

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
Categoría de sobretensión	III
[Ith] Corriente térmica convencional	275 A (at 40 °C)
Poder de corte asignado	1280 A at 440 V
[Icw] Corriente temporal admisible	1,2 kA - 10 s 0,7 kA - 30 s 0,6 kA - 1 min 0,45 kA - 3 min 0,35 kA - 10 min
Fusible asociado	160 A aM at ≤ 440 V for motor 160 A aM at ≤ 690 V for motor 315 A gG at ≤ 690 V
Impedancia media	0,00018 Ohm
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V
Potencia disipada por polo	10 W AC-1 - Ith 275 A 5 W AC-3 - Ith 150 A
Código de compatibilidad	LC1K
Composición de los polos de contacto	4 NA
Opciones de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
Irms poder de conexión nominal	1890 A at 440 V
Característica de la bobina	Limitador de picos bidireccional integrado
Nivel de fiabilidad de seguridad	B10d = 400000 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
Durabilidad mecánica	8 Mciclos
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)	540 VA

Inrush power in W (DC)	380 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)	12,4 VA
Hold-in power consumption in W (DC)	7,8 W
Duración de maniobra	40...70 ms cierre 15...50 ms apertura
Rango de operación	600 Cyc/H AC-3 600 Cyc/H AC-4 300 cyc/h AC-1
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación: Barra 2 - busbar cross section: 25 x 6 mm Circuito de alimentación: terminales cerrados 1 185 mm ² Circuito de control: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - cable stiffness: filamentos sólidos sin terminal Circuito de control: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de control: push-in 2 0,5...1,0 mm ² con terminal Circuito de control: push-in 0,75...2,5 mm ² - cable stiffness: filamentos sólidos sin terminal Circuito de control: push-in 0,75...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal
Paso de conexión	35 mm
Soporte de montaje	Placa
Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1
Certificaciones de producto	Esquema CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]generador[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN] RO-MR by DNV-GL
Par de apriete	18 N.m
Altura	193 mm
Ancho	143 mm
Profundidad	193 mm
Peso del producto	4,4 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP2X frontal con cubiertas acorde a IEC 60529 IP2X frontal con cubiertas acorde a VDE 0106
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Resistencia mecánica	Vibraciones 5...300 Hz 2 gn contactor sellado Vibraciones 5...300 Hz 4 gn cierre del contactor Impactos 10 gn 11 ms contactor sellado Impactos 15 gn 11 ms cierre del contactor
Color	Gris oscuro
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C a Uc

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,500 cm
Paquete 1 Ancho	27,000 cm
Paquete 1 Longitud	38,500 cm
Paquete 1 Peso	5,687 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	44,130 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos