

## Información sobre productos

# 13 46 165 SB

## Pelacables multifuncional

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

- Multifuncional - cortar y pelar con un solo alicate
- Para pelar rápidamente cables redondos aislados y cables para recintos húmedos (p. ej. cable NYM)
- Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en forma de ángulo para fundas de cables
- Pelado de cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de corte circular con límite de profundidad
- Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y clavos pequeños
- Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste
- 30 % menos de peso que otros alicates convencionales

### Información general

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Núm. de artículo | 13 46 165 SB                                          |
| EAN              | 4003773079910                                         |
| Alicate          | cromado                                               |
| Cabeza           | cromado                                               |
| Mangos           | aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE |
| Peso             | 190 g                                                 |
| Dimensiones      | 165 x 57 x 27 mm                                      |
| Norma            | DIN EN 60900 IEC 60900                                |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                                      |
| conforme a RoHS  | no se aplica                                          |

### Características técnicas

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,2 mm                                         |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)        | Ø 2,2 mm                                         |
| Valores de pelado (diámetro)                   | 8 – 13 mm                                        |
| Valores de pelado milímetros cuadrados         | 0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> |
| comprobado por VDE                             | sí                                               |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

