

**ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 35 MM<sup>2</sup>/12 MM****Article number: 187460**

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 35 mm<sup>2</sup> bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm sorgt für maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 35 | d1: 8,3 | d2: 11 | L: 12 | s: 0,2 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,061 kg | VE/St.: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 12 mm      |
| Width (mm)  | 11 mm      |
| Height (mm) | 12 mm      |
| Weight (kg) | 0,00061 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | No                 |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 35 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 12 mm              |
| Gesamtlänge                    | 12 mm              |
| Halogenfrei                    | Yes                |
| Farbe                          | Zinn               |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                 |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                 |
| Bandware                       | No                 |

GTIN: 4021103113912

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de