

BROCA ESCALONADA HSS, HSS-TIN, 9 PASOS DE PERFORACIÓN

Número de artículo: 201206

Broca escalonada HSS, especial para prensaestopas en montajes eléctricos, agujeros perfectamente redondos y cilíndricos en diversos diámetros, centrado, taladrado puntual, es-cariado y desbarbado en una sola operación, adecuada para el uso en taladradoras manuales y de columna en el comercio y la industria, para chapas y placas, perfiles y tubos de acero, latón, cobre, aluminio, acero V2A, plástico, madera, etc. de hasta 3 mm de grosor. Mango de 12 mm Ø. Después del temple, las superficies recubiertas adicionalmente de TiN (nitrato de titanio) son extremadamente duras y lisas. La mayor velocidad de corte permite un trabajo más rápido, el menor desgaste se traduce en una vida útil de la herramienta de 5 a 10 veces mayor. Diseño: HSS -TiN; Ømm de la broca: 8,0 broca central; 12,5 agujero pasante para PG7/M12; 15,2 agujero pasante para PG9; 18,6 agujero pasante para PG11; 20,4 agujero pasante para PG 13,5; 22,5 agujero pasante para PG 16; 25,8; 28,3 agujero pasante para PG 21; 30,5 agujero pasante para M32; Pasos de broca: 9. PU: 1.



Longitud (mm)	85 mm
Anchura (mm)	165 mm
Altura (mm)	45 mm
Peso (kg)	0,133 kg

Atributo	Valor
Número de pasos de perforación	9
Unidad de medida	PG
Diámetro mín. de perforación	8 mm
Diámetro máximo de perforación	30.5 mm
Espesor máximo de la placa	3 mm
material de corte	HSS
dirección de corte	rechts
Número de filos	3
Diseño de carburo	Sí
Con trituradora de bordes	Sí
Con canal de refrigeración	No
Espiralnut	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



Punto central	Sí
Punto central reemplazable	Sí
Diámetro de la caña	12 mm

GTIN: 4021104012061

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de