

FORETS ÉTAGÉS HSS, HSS-TIN, 9 NIVEAUX DE PERÇAGE

Numéro d'article: 201206

Foret étagé HSS, spécialement conçu pour les presse-étoupes dans le montage électrique, trous parfaitement ronds et cylindriques de différents diamètres, centrage, perçage, alésage et ébavurage en une seule opération, adapté aux perceuses manuelles et à colonne dans l'artisanat et l'industrie, pour tôles et plaques, profilés et tubes en acier, laiton, cuivre, aluminium, acier V2A, plastique, bois, etc. jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Tige de fixation 12 mm Ø. Après la trempe, les surfaces revêtues de TiN (nitrure de titane) sont extrêmement dures et lisses. Une vitesse de coupe plus élevée permet un travail plus rapide, une usure moindre entraîne une durée de vie 5 à 10 fois plus longue Exécution : HSS -TiN ; Ø de perçage mm : 8,0 foret de centrage ; 12,5 trou traversant pour PG7/M12 ; 15,2 trou traversant pour PG9 ; 18,6 trou traversant pour PG11 ; 20,4 trou traversant pour PG 13,5 ; 22,5 trou traversant pour PG 16 ; 25,8 ; 28,3 trou traversant pour PG 21 ; 30,5 carottage pour M32 ; Etapes de perçage : 9. Unité de vente : 1.



Longueur (mm) 85 mm
 Largeur (mm) 165 mm
 Hauteur (mm) 45 mm
 Poids (kg) 0,133 kg

Attribut	Valeur
Nombre de niveaux de perçage	9
Unité de mesure	PG
Diamètre de perçage min.	8 mm
Diamètre de perçage max.	30.5 mm
Épaisseur maximale de la plaque	3 mm
matériau de coupe	HSS
sens de coupe	rechts
Nombre d'incisives	3
Exécution en métal dur	Oui
Avec concasseur à mâchoires	Oui
Avec canal de refroidissement	Non
Écrou hélicoïdal	Non
Pointe de centrage	Oui

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Pointe de centrage interchangeable
Diamètre de la tige

Oui
12 mm

GTIN: 4021104012061

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de