


SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker

5032442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032442>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltschrankmarker, Größe: 96 x 30 mm, Schriftfeldgröße: 92 x 26 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Ihre Vorteile

- Die Einsteckstreifen ES-SSMK ... lassen sich mit dem CMS-P1-PLOTTER und dem Magazin CMS-P1-PAD beschriften
- Die Beschriftung ist gegen äußere Einwirkungen geschützt
- Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben
- Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger
- Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5032442
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG241B
GTIN	4017918095819
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,444 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger
------------	------------------

Maße

Breite	96,00 mm
Höhe	30,00 mm
Tiefe	4,50 mm

Textfeld

Textfeldbreite	92 mm
Textfeldhöhe	26 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig (RAL -)
	weiß (RAL 9010)
	transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PC
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Bohrlochabstand	75,00 mm
-----------------	----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Montage

Montageart	schrauben, nieten
------------	-------------------

SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032442>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5032442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de