Envolvente

TK PC 55-4-v



TK PC 55-4-v

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 12945501
Dimensiones: 52 x 50 x 35 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio , Certificado según DLG (resistencia al amoníaco), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio , gris, Tapa: Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio, gris, Pasacables integrado, Pg 11, Área de estanqueidad 5 - 10 mm, (1 lateralmente)

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	52 mm
Longitud:	50 mm
Altura:	35 mm
Altura interior:	24 mm
Peso:	0.045 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	5 mm
Para una zona de sellado máx.:	10 mm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm

Características mecánicas

Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902901234
Clase ETIM:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

Accesorios

19400201 - TK ABP-55/75 - Placa de fijación exterior

19411001 - TK MLH-55/75 - Placa de montaje y fijador

19505501 - TK MPI-55 - Placa de montaje

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables