

KSA250ABGD4

END FEED BOX 250 A LEFT SIDE CIRCUIT BREAKER PROTECTION



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker
Control type	Rotatiehendel
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Montagezone	Links
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabel met kabelschoen Staven
Width	742 mm
Depth	276 mm
Height	309 mm
Net weight	17,3 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,8 cm
Package 1 Width	35,3 cm
Package 1 Length	74,7 cm
Package 1 Weight	20,41 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------